

PRESTATIEVERKLARING (DoP)

Referentienummer : DSM001 / NP1 VUREN gedrenkt C24

Unieke identificatiecode van het producttype:

Naaldhout visueel op sterkte gesorteerd. Hout voor constructieve toepassingen -
Structuurhout met rechthoekige doorsnede naar sterkte gesorteerd C24 structuurhout)

Beoogd gebruik van het bouwproduct

Gebouwen en bruggen

Fabrikant

De Slagmolen

Kieleberg 20 3740 Bilzen

Tel. : 089/41 14 24

Website: <https://www.deslagmolen.be/>

Email: info@deslagmolen.be

Systeem voor beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het
constructieproduct
systeem 2+.

Geharmoniseerde norm

EN 14081-1:2500 + A1:2011

Identificatienummer aangemelde instantie: 1161

Gedeclareerde prestaties

De Slagmolen prestatieverklaring

Essentiële kenmerken	Gedeclareerde prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Mechanische weerstand : buigsterkte, druksterkte, treksterkte, afschuifsterkte, E- modulus (gemiddeld) volgens EN 338	C24	EN 14081-1:2005 + A1:2011
Brandreactieklasse	D-s2, d0 CWFT	
Duurzaamheid (natuurlijke (a) of na (b) preventieve behandeling)		
(a) Duurzaamheidsklasse (EN 350-2) • schimmels	Vuren: 4	
• insecten	Vuren: SH	
• termieten	NPD	
• marineboorders	NPD	
(b) Duurzaamheid na preventieve behandeling (EN 15228)	PT Type behandeling: drenken Behandelingsproduct: Sarpeco 9+ Penetratieklasse : NP1 Retentie bvb 1.8kg/m ³ Geviseerde biologische agenten: Insecten en schimmel	

De prestaties van het product hierboven omschreven, zijn conform met de gedeclareerde prestaties.

Deze prestatieverklaring werd ontwikkeld conform de wetgeving (EU) n° 305/2011 onder de eigen verantwoordelijkheid van de fabrikant, hierboven geïdentificeerd.

Plaats, datum

Belva 14/1/2022

Naam zaakvoerder

Therissen Raf

plaats en datum van uitgifte

Belva 14/1/2022

handtekening zaakvoerder

